

Segatrice a nastro basculante con possibilità di taglio angolare sino a 60° Sx.

Dotata di CNC evoluto per il controllo di tutte le funzioni macchina e dei vari programmi di taglio.

Le soluzioni costruttive e tecnologiche adottate sono la risposta a coloro che da sempre ricercano nelle segatrici qualità, precisione, tempi di taglio e sfrido materiale ridotti.

L'ottimizzazione dei cicli di taglio ed il ridotto impegno di personale operativo ripagano l'investimento in tempi brevi.

*Pivoting CNC bandsaw machine with mitre cutting up to 60° Left equipped with electrical control feeding carriage through ac motor with frequency converter.*

*The technological and constructive solutions adopted for this machine represent the answer to those people looking for quality, accuracy, optimized cutting cycles and reduced material rest pieces.*

*The investment is shortly repaid by optimized working times, no material waste and reduced operating personnel.*

Modello Model	50.33 A 60° CNC			50.33 AF CNC
	90°	45° Sx-L	60° Sx-L	90°
Capacità di taglio mm	330	330	220	330
Cutting capacities mm	330	300	240	330
Fascio - Bundle (optional)	500x330	350x250	250x170	500x330
Dimensioni nastro LxWxH Blade dimensions	mm 4750x34x1.1			
Velocità lama Blade speed	mt/min 15÷80			
Discesa rapida Fast Downfeed	mm/1' 3500			
Discesa di lavoro Working Downfeed	mm/1' 0÷300			
Precisione di taglio Cutting accuracy	mm 0.1/100			
Precisione di posizionamento Positioning accuracy	mm 0.2			
Massima corsa programmabile Max set length	mm 9999			
Potenza motori	Lama - Blade	Kw 2.2		
	Pompa oleodinamica Hydraulic pump	Kw 1.5		
Motor power	Pompa refrigerante Cooling Pump	Kw 0.12		
	Carro alimentatore Feeding carriage	Kw 0.75		
	Evacuatore (opt. 60°) Chip conveyor (opt. 60°)	Kw 0.09		
Corsa carro alimentatore Carriage Stroke	mm 800			
Altezza piano di lavoro Working height	mm 800			
Ingombri LxWxH Overall dimensions	mm 2650x2400x2300			
Dimensione di trasporto LxWxH Loading dimensions	mm 2400x2200x1900			
Peso Weight	Kg 21000			

Accessori a richiesta On request	
Dispositivo controllo deviazione lama Blade control device	
Dispositivo oleodinamico per il taglio in fascio Hydraulic bundle cutting	
Regolatori pressione morsa Vice pressure regulators	
Nebulizzatore aria/olio per taglio profilati Dry cooling device	
Olio emulsionabile (10 lt.) Emulsifiable cooling oil (10 lt.)	
Olio emulsionabile (20 lt.) Emulsifiable cooling oil (20 lt.)	
Olio per nebulizzatore (al litro) Oil for dry cooling device (each litre)	
Rulliera ingresso/uscita Material in/out-feed roller track	modulare mt. 1,5 modular 1.5 mt.

## SEGATRICI A NASTRO AUTOMATICHE BASCULANTI AUTOMATIC MITRE CUTTING PIVOTING MACHINE

Mod. 50.33 A 60° CNC

Mod. 50.33 AF CNC

