

Segatrici a nastro adatte ad essere utilizzate da carpenterie ed officine meccaniche che esigano facilità di utilizzo ed elevata qualità: ideale per il taglio di tubi e profili di medie e grosse dimensioni con angolo di taglio sino a 60° sinistra.

PLC di controllo di tutte le funzioni macchina. Velocità lama controllata da variatore elettronico digitale. La pressione e l'avanzamento di taglio sono regolabili in modo infinitesimale: l'avanzamento aumenta o diminuisce proporzionalmente alla resistenza ed all'usura della lama.

Le soluzioni costruttive e tecnologiche adottate, ideali per stampisti e lavorazioni speciali, sono la risposta a coloro che da sempre ricercano nelle segatrici qualità e precisione di taglio.

Double mitre cutting bandsaw machines qualified to be used into steel construction workshops that require easy use and high operating standards: thus ideal to cut medium and big size tubes and profiles up to 60° left.

PLC to control all the machine functions. Blade speed through electronic digital frequency converter. Adjustable cutting pressure and feeding: the cutting feeding increases or decreases according to the blade wear and to the material hardness.

The technological and constructive solutions adopted for these machines represent the answer to those people looking for quality and cutting accuracy.

Modello Model		50.33 SA 60°		
		90°	45° Sx/L	60° Sx/L
Capacità di taglio mm	\emptyset	330	330	250
Cutting capacities mm	∇	330	300	220
	\square	500x330	350x250	250x170
Dimensioni nastro LxWxH Blade dimensions		mm 4750x34x1.1		
Velocità lama Blade speed		mt/min 20÷100		
Discesa rapida Fast Downfeed		mm/1' 3500		
Discesa di lavoro Working Downfeed		mm/1' 0÷200		
Precisione di taglio Cutting accuracy		mm 0.1/100		
Potenza motori Lama Blade		Kw 2.2		
Motor power Pompa oleodinamica Hydraulic pump		Kw 0.37		
Altezza piano di lavoro Working height		mm 800		
Ingombri LxWxH Overall dimensions		cm 247x161x231		
Dimensione di trasporto LxWxH Loading dimensions		cm 225x130x155		
Peso Weight		Kg 1250		

Accessori a richiesta On request	
Dispositivo controllo deviazione lama Blade control device	
Dispositivo controllo ottico posizione lama Blade optical control device	
Dispositivo oleodinamico per il taglio in fascio Hydraulic bundle cutting	
Regolatore pressione morsa Vice pressure regulator	
Nebulizzatore aria/olio per taglio profilati Dry cooling device	
Olio emulsionabile (10 lt.) Emulsifiable cooling oil (10 lt.)	
Olio emulsionabile (20 lt.) Emulsifiable cooling oil (20 lt.)	
Olio per nebulizzatore (al litro) Oil for dry cooling device (each litre)	
Rulliera ingresso/uscita Material in/out-feed roller track	modulare mt. 1,5 modular 1.5 mt.

SEGATRICI A NASTRO SEMIAUTOMATICHE 60° SX BASCULANTI PIVOTING SEMIAUTOMATIC 60° LEFT BANDSAW MACHINE

Mod. 50.33 SA 60°

